



L'ARTISTICO

A B B I A M O

D A T O

U N A

N U O V A

F O R M A

A L

F U O C O

WE GAVE A NEW LIFE TO THE FIRE



L'ARTISTICO

CAMINETTI E STUFE • IL CALORE DI CASA TUA
STOVES AND FIREPLACES • THE WARMTH OF YOUR HOME

Un secolo di passione e artigianalità, attraversati da tre generazioni che dal 1921 colgono nella forma e nella funzione una filosofia da sposare e plasmare in creazioni uniche.

Dall'arte del fabbro è nata una scintilla che oggi porta il nome di una fiamma viva in oltre 27 paesi in Europa e nel mondo.

A century of passion and craftsmanship, crossed by three generations that since 1921 capture in form and function a unified philosophy that is shaped into unique creations.

From the art of a blacksmith a spark was born that today bears the name of a living flame in more than 27 countries in Europe and around the world.

M A D E I N I T A L Y

L'INNOVAZIONE CHE PARTE DALLE ORIGINI
INNOVATION THAT STARTS FROM THE ORIGINS

Abbiamo sfidato la materia, abbiamo soffiato sul fuoco per diffondere l'eccellenza del design 100% italiano. Ogni nostra creazione porta con sé le linee inconfondibili di una storia fatta di tradizione ed evoluzione. Una sola è la certezza che guida la nostra realtà: saper fare.

We challenged the subject, we blew on the fire to spread the excellence of 100% Italian design. Each of our creations brings with it the unmistakable lines of a history of tradition and evolution. Only one certainty guides our reality: know how.





100%

R E S E A R C H & T E C H N O L O G Y

In continua evoluzione rispondiamo alle nuove intuizioni
con idee e progetti inediti.

*We are in a constant state of evolution and respond
to new insights with new ideas and projects.*



CAMINI PELLET
PELLET FIREPLACES

8

36

50

56

58


STUFE PELLET
PELLET STOVES

SCHEDA TECNICA
camini pellet
TECHNICAL DATASHEETS
pellet fireplaces

OPTIONAL
camini pellet
OPTIONAL
pellet fireplaces

SCHEDA TECNICA
stufe pellet
TECHNICAL DATASHEETS
pellet stoves





I N D I C E
I N D E X

GAMMA CAMINI PELLET *PELLET FIREPLACES RANGE*

Camini eleganti, silenziosi e dal design estremamente moderno. Arredano e riscaldano le stanze delle vostre case, regalandovi la compagnia di fiamme ipnotiche e avvolgenti.


Elegant, silent and extremely modern design fireplaces. They furnish and heat the rooms of your homes, giving you the company of hypnotic and enveloping flames.





STARFIRE






APOLLO

15





A P O L L O • 1 5

Camino a pellet dalle dimensioni generose che abbracciano l'intera stanza. Protagonista discreto, non passa inosservato agli occhi degli spettatori, incantati dalla fiamma coinvolgente.

A generously sized pellet fireplace that spans the entire room. The discreet protagonist does not go unnoticed in the eyes of the spectators, enchanted by the engaging flame.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%

ORION 13

ORION • 13

Questo caminetto frontale ospita una fiamma ipnotica dalla presenza accogliente. Minimal nella sua forma, offre performance notevoli in termini di potenza e regala eleganza all'intero ambiente.

This built-in fireplace has an hypnotic flame with a welcoming presence. Minimal in its form, it offers remarkable performance in terms of power and adds elegance to the whole environment.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

13,0

kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,4

%





SIRIUS

11





S I R I U S • 1 1

La perfetta regolarità geometrica del quadrato, unita al design pulito e minimalista, sono la sintesi magistrale di equilibrio e sobrietà che contraddistinguono questo caminetto.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

10,7
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,3
%

The perfect geometric regularity of a square, combined with clean and minimalist design, is the masterful synthesis of balance and sobriety that distinguishes this fireplace from any other.

1921/
2020

Quando il calore del fuoco riesce a modellare la solidità del ferro nasce l'arte. È proprio da questa scintilla che Marco Baccolo nel 1921, nella sua piccola bottega artigiana insieme al figlio Silvano, iniziò un lungo percorso che porta L'Artistico fino ai giorni nostri. Un'intuizione che dalla maestria di un fabbro ha dapprima adornato giardini e città per poi scaldare l'intimità delle mura domestiche.


When the heat of the fire manages to shape the solidity of iron, art is born. It is precisely from this spark that in 1921 Marco Baccolo together with his son Silvano, in his small artisan workshop, began a long journey that leads L'Artistico to the present day. An intuition that from the craftsmanship of a blacksmith, first adorned gardens and cities and then warmed up the intimacy of the home walls.





CORNER M14 SX





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%

C O R N E R • M 1 4 s x

Le dimensioni generose del vetro rendono questo camino importante senza essere indiscreto. La fiamma incuriosisce gli sguardi degli spettatori da un'ampia angolazione.

The generous size of the glass makes this fireplace distinctive without being obtrusive.

The flame is visible from a wide angle, intriguing the eyes of spectators.

CORNER M14 dx

CORNER • M14 dx

Il vetro angolare consente una visione da diverse prospettive per cogliere la fiamma in tutta la sua natura e armonia.

Attento e premuroso, il fuoco porge un invito al relax.

The angular glass allows a view from different perspectives to catch the flame in all its natural harmony. Careful and thoughtful, the fire offers an invitation to relax.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%



FERRATAC V
M14





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

15,3
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,8
%

FRATAC V • M14 3 VETRI • 3 GLASSES


La fiamma si fa protagonista della stanza e conferisce a questo camino un'importante presenza scenica. Grazie al vetro trifacciale, Fratac V M14 è un compagno caloroso e signorile.

The flame becomes the protagonist of the room and gives this fireplace an important stage presence.

Thanks to the three-faced glass, Fratac V M14 is a warm and genteel companion.




I N C O N S T A N T E V O L U T I O N





INDUSTRY 4.0



Abbiamo intrapreso un programma di investimento agevolato per avvalerci di una pressa piegatrice, una nuova tecnologia avanzata che permette di realizzare componenti critici, corpi centrali ed elementi aggiuntivi per stufe e camini, ottenuti attraverso processi di piegatura a geometrie complesse di fogli di lamiera di diversi spessori mantenendo alta la qualità della forma e le tolleranze richieste.

We have embarked on a facilitated investment program to avail us of a press brake with a new advanced technology which makes it possible to create critical components, central bodies and additional elements for stoves and fireplaces, obtained by bending complex sheets of sheet metal of different thicknesses while maintaining high quality of the shape and required tolerances.

GERICO 9

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER
9,0
kW

GERICO • 9

Sobrio e discreto dalla superficie moderata. L'inserto frontale di questo caminetto da incasso è ideale per dare nuova vita ad un vecchio focolare e conferire un'aria moderna alla parete.


Temperate and discreet with a moderate surface. This insert built-in fireplace is ideal to give new life to an old hearth and give a modern air to the room.





PERSEO 6





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

6,0
kW

PERSEO • 6

Un silenzioso design
minimalista perfettamente
in sintonia con la parete.
Estetica e resa tecnica
coesistono in questo
caminetto che riscalda
il cuore e la vista.

*A quiet minimalist
design, perfectly in tune
with the wall.
Aesthetics and efficiency
coexist in this fireplace
that warms the heart
and the view.*



MARLIN
1000



MARLIN • 1000

Design raffinato dalle dimensioni essenziali e dalle prestazioni mirabili. Questo camino idro a pellet cede 22/18 kW all'acqua per riscaldare i caloriferi di casa e avvolgere le stanze di un piacevole calore.

Refined design with essential dimensions and admirable performance. This hydro pellet fireplace heats up to 22/18 kW of water per hour, allowing you to heat not only your domestic hot water but your entire whole home and wrap the rooms with radiant heat.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

31,5 | 27,0
kW | kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

91 | 90,5
% | %

MARLIN
500





M A R L I N • 5 0 0

Performance tecniche eccezionali e funzionali. I 22/18 kW di potenza vengono ceduti all'acqua per diffondere il calore avvolgente delle fiamme in tutta l'abitazione.

Exceptional and functional technical performance. 22/18 kW of power is transferred to water to spread the enveloping heat of the flames throughout the house.

POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER	RENDIMENTO EFFICIENCY
31,5 27,0 kW	91 90,5 %

GAMMA STUFE PELLET PELLET STOVES RANGE

Una linea di prodotti estremamente varia per struttura, design e potenzialità.
Veri e propri complementi d'arredo realizzati per diffondere il corretto calore nelle vostre abitazioni.

*An extremely varied line of products for structure, design and potential.
Real furnishing accessories made to spread the correct heat in your homes.*





MILICORY





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

6,5
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

92,5
%

M I N I C O R Y

Ridotta nelle dimensioni ed estremamente silenziosa, si rivela una preziosa alleata per diffondere il corretto calore anche in spazi contenuti.

Reduced in size and extremely silent, its a precious ally to spread the correct heat even in small spaces.

ELISA





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY


90,5
%

E L I S A

Propaga il corretto calore in stanze di medie dimensioni e il suo design è un vero e proprio complemento d'arredo. La forma circolare dona infatti un piacevole tocco di modernità alla casa.

It propagates the correct heat in medium-sized rooms and its design is a real piece of furniture. The circular shape in fact gives a pleasant touch of modernity to the house.

CORY



Semplice da posizionare
nella stanza per la forma
elegante e pulita.
La sua struttura permette
di godere di un avvolgente
getto d'aria che riscalda
uniformemente l'ambiente
circostante.

*Simple to place in the room
for its elegant and clean
shape. Its structure allows
you to enjoy an enveloping
jet of air that evenly
heats the surrounding
environment.*



POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

12,0 | 10,0
kW kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

88,5 | 90,0
% %



E L Y

Minimale e silenziosa sono le caratteristiche che rendono Ely un prodotto altamente efficace. Sarà facile percepire come questa stufa saprà rendere l'ambiente il più rilassante e armonioso possibile.

Minimal and silent are the characteristics which make Ely a highly effective product. It will be easy to perceive how this stove will make the environment as relaxing and harmonious as possible.

ELISABETTA





POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,0
%

ELISABETTA

Una forma morbida e sinuosa, proprio come le fiamme che si sviluppano al suo interno, Elisabetta irradia di calore le stanze dell'abitazione, donando un amabile senso di serenità.

A soft shape and sinuous, just like the flames that develop inside, Elisabetta radiates the rooms of the house with warmth, giving an amiable sense of serenity.



1STOVE





I S T O V E

I bordi arrotondati rendono Istove un prodotto sinuoso e raffinato. Dietro al vetro serigrafato si alimenta una fiamma avvolgente che risulta gradevole da osservare per chi ama la vivacità del fuoco.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

12,0 | 10,0
kW kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

88,5 | 90,0
% %

The rounded edges make Istove a sinuous and refined product. An enveloping flame feeds behind the silk-screened glass which is pleasant to be observed for those who love the liveliness of the fire.

M A I A

M A I A

Il modello "PLUS" permette di distribuire un potente getto d'aria calda in locali di medie dimensioni. La casa diventa così, un luogo piacevole in cui trascorrere il proprio tempo.

The "PLUS" model allows to distribute a powerful jet of hot air in rooms medium sized. The house becomes like this, a pleasant place to spend your time.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

8,0
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90
%



ISLIM



POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

7,6
kW

RENDIMENTO
EFFICIENCY

90,7
%

ISLIM • 7

Una ricercata stufa a pellet dalle dimensioni affusolate e modeste. Con una profondità di solo 28 cm si presta ad essere inserita in spazi limitati, perfetta per i corridoi, è la scelta ideale per ottimizzare gli spazi.

A refined pellet stove with tapered dimensions and modest. With a depth of only 28 cm it lends itself to be inserted in limited spaces, perfect for corridors, it is the ideal choice for optimizing spaces.

GAMMA CAMINI PELLET PELLET FIREPLACES RANGE

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEETS

- STARFIRE 10/13
- APOLLO 15
- ORION 13
- SIRIUS 11
- CORNER M14 sx
- CORNER M14 dx
- FRATAC V M14
- GERICO 9
- PERSEO 6
- MARLIN 1000 ac
- MARLIN 1000 acs
- MARLIN 500 ac

51405 | STARFIRE • M10

51407 | STARFIRE • M13

L 51 x P 64 x H 148 cm



	51405 M10	M10		M13	
	51407 M13	Pnom	Prid	Pnom	Prid
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	10,9	5,3	13,8
Rendimento	Efficiency	%	90,3	93,8	88,4
Autonomia di carico	Autonomy	h	18	37	14
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	2,5	1,2	3,3
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	11	11	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	141	84	181
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		45	
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		80	
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption Max 350 W	w/h	116	79	138
Peso	Weight	Kg		145	
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	116		114
Classe energetica	Energy class				

A+



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans with power limitation 3



DM186
Certificazione ambientale
Certification for the Italian Market only



FAN
Ventilatore tangenziale posteriore
Tangential rear fan



H2O
Apparecchio con circuito idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic heating circuit




50
CAMERA STAGNA
Ideale per case passive e alti rendimenti
Ideal for passive houses and high efficiency requirement



SANIT
Scambio per acqua sanitaria
Exchange for sanitary water

51400 | A P O L L O • 1 5

L 101 x P 58,5 x H 129 cm



51406 | KIT VENTILATORI PLUS - DISPONIBILE IN OPTIONAL

Due ventilatori centrifughi superiori supplementari per ulteriori canalizzazioni aria.
51406 | FAN KIT PLUS - AVAILABLE AS OPTIONAL
Two additional centrifugal upper fans for further possible ducting.

Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	16	Prid	37	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m³/h		260 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	150	Prid	95
Peso	Weight	Kg		185			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117			
Classe energetica	Energy class				A+		



GSE
Rientra nel conto termico
For the Italian Market only



RADIO CONTROL
Telecomando radio per regolare tutte le funzioni
Radio remote control to adjust all functions



DUCTED
Ventilatori centrifughi per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans for air ducting



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control module via Wi-Fi



RIGHT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla destra
Electronics, fume extractor located on the right



LEFT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor located on the left

51402 | O R I O N • 1 3

L 86 x P 58,5 x H 129 cm




51406 | KIT VENTILATORI PLUS - DISPONIBILE IN OPTIONAL

Due ventilatori centrifughi superiori supplementari per ulteriori canalizzazioni aria.
51406 | PLUS FANS KIT - AVAILABLE IN OPTIONAL
Two additional upper centrifugal fans for further air ducting.

Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	13,0	Prid	6,4	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,4	Prid	92,5	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	20	Prid	40	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,0	Prid	1,5	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	11	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	178	Prid	106	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m³/h		260 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	150	Prid	95
Peso	Weight	Kg		160			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			116			
Classe energetica	Energy class			A+			

51404 | SIRIUS · 11

L 81 x P 58,5 x H 129 cm



Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	10,7	Prid	5,2	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,3	Prid	91,9	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	20	Prid	40	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	2,5	Prid	1,2	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	11	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	161	Prid	109	
Capacità serbatorio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		60			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		80			
Ventilatore aria	Fans	m3/h		260 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 360 W	w/h	Pnom	110	Prid	52
Peso	Weight	Kg		130			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			126			
Classe energetica	Energy class				A+		



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3




DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan

50042 | CORNER · M14 sx

L 81 x P 63 x H 137 cm



Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	13	Prid	31	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87	
Capacità serbatorio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	215	Prid	95
Peso	Weight	Kg		174			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117			
Classe energetica	Energy class			A+			



H2O
Apparecchio con circuito
idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic
heating circuit




CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



SANIT
Scambio per acqua
sanitaria
Exchange
for sanitary water

50041 | CORNER • M14 dx

L 81 x P 63 x H 137 cm



Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	13	Prid	31	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	215	Prid	95
Peso	Weight	Kg		174			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117			
Classe energetica	Energy class				A+		




GSE
Rientra nel conto termico
For the Italian Market only



RADIO CONTROL
Telecomando radio per regolare tutte le funzioni
Radio remote control to adjust all functions



DUCTED
Ventilatori centrifughi per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans for air ducting



Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (Prid)	Nominal thermal power	KW	Pnom	15,3	Prid	6,9	
Rendimento	Efficiency	%	Pnom	90,8	Prid	93,7	
Autonomia di carico	Autonomy	h	Pnom	13	Prid	31	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	Pnom	3,6	Prid	1,6	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	Pnom	10	Prid	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	Pnom	153	Prid	87	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		50			
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100			
Ventilatore aria	Fans	m3/h		160 + 160			
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 480 W	w/h	Pnom	215	Prid	95
Peso	Weight	Kg		168			
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index			117			
Classe energetica	Energy class				A+		



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control module via Wi-Fi




RIGHT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla destra
Electronics, fume extractor located on the right



LEFT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor located on the left

51048 | G E R I C O • 9


L 79,5 x P 58 x H 57 cm



IN OMologazione - IN APPROVAL

51048 | P E R S E O • 6

L 69,5 x P 58 x H 47 cm



IN OMologazione - IN APPROVAL



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans with power limitation 3



DM186
Certificazione ambientale
For the Italian Market only




FAN
Ventilatore tangenziale posteriore
Tangential rear fan

51409 | M A R L I N 1000 • ac

51307 | M A R L I N 1000 • ac

L 110 x P 70 x H 150 cm



51409 | M H 27
51307 | M H 32

	MH27	MH32					
	Pnom	Prid	Pnom	Prid			
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27	7,6	31,5	8,9	
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18	4,4	22	5,1	
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9	3,2	9,5	3,8	
Rendimento	Efficiency	%	90,5	94,5	91	94	
Autonomia di carico	Autonomy	h	15	56	13	47	
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6	1,6	7	1,9	
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12	12	11	11	
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138	67	146	74	
Capacità serbatoio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg			90		
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm			100		
Ventilatore aria	Fans	m³/h			-		
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 470 W	w/h	105	79	105	79
Peso	Weight	Kg			235		
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117		118		
Classe energetica	Energy class					A+	



H2O
Apparecchio con circuito idraulico di riscaldamento
Appliance with hydraulic heating circuit



CAMERA STAGNA
Ideale per case passive e alti rendimenti
Ideal for passive houses and high efficiency requirement




SANIT
Scambio per acqua sanitaria
Exchange for sanitary water

5 1 4 1 2 | MARLIN 1000 • acs

5 1 2 4 7 | MARLIN 1000 • acs

L 110 x P 70 x H 150 cm

5 1 4 1 2 | MH 27
5 1 2 4 7 | MH 32

MH27

MH32

		Pnom	Prid	Pnom	Prid
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27	7,6	31,5
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18	4,4	22
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9	3,2	9,5
Rendimento	Efficiency	%	90,5	94,5	91
Autonomia di carico	Autonomy	h	15	56	13
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6	1,6	7
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12	12	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138	67	146
Capacità serbatorio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		90	
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100	
Ventilatore aria	Fans	m³/h		-	
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 470 W	w/h	105	79
Peso	Weight	Kg		240	
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117		118
Classe energetica	Energy class			A+	

GSE
Rientra nel conto termico
For the Italian Market only


RADIO CONTROL
Telecomando radio per regolare tutte le funzioni
Radio remote control to adjust all functions

DUCTED
Ventilatori centrifughi per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans for air ducting

5 1 4 1 3 | MARLIN 500 • acs

5 1 2 4 8 | MARLIN 500 • acs

L 90 x P 70 x H 150 cm

5 1 4 1 3 | MH 27
5 1 2 4 8 | MH 32

MH27

MH32

		Pnom	Prid	Pnom	Prid
Potenza termica nom. (Pnom) Ridotta (prid)	Nominal thermal power	KW	27	7,6	31,5
Potenza resa dell'acqua	Power given back to water	KW	18	4,4	22
Potenza resa dall'ambiente	Power of the environment	KW	9	3,2	9,5
Rendimento	Efficiency	%	90,5	94,5	91
Autonomia di carico	Autonomy	h	15	56	13
Consumo orario	Hourly consumption	kg/h	6	1,6	7
Tiraggio canna fumaria	Mean fuel draught	Pa	12	12	11
Temperatura uscita fumi	Temperature of smoke outlet	°C	138	67	146
Capacità serbatorio pellet (±20%)	Pellet tank capacity (±20%)	kg		90	
Diametro scarico fumi	Diameter of smoke outlet	mm		100	
Ventilatore aria	Fans	m³/h		-	
Assorbimento elettrico	Electrical consumption	Max 470 W	w/h	105	79
Peso	Weight	Kg		220	
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	%	117		118
Classe energetica	Energy class			A+	

RIGHT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla destra
Electronics, fume extractor located on the right

LEFT
Elettronica, estrattore fumi situati sulla sinistra
Electronics, fume extractor located on the left

OPTIONAL

GAMMA CAMINI PELLET PELLET FIREPLACES RANGE



WI-FI



KIT CARICATORE PELLET AUTOMATICO
AUTOMATIC PELLET LOADER KIT



PORTE ISPEZIONE CARTONGESSO
PLASTERBOARD INSPECTION DOOR



CARICATORE DELUXE
DELUXE LOADER



CORNICI DI FINITURA
FINISHING FRAMES



KIT VENTILATORI PLUS per Apollo 15 e Orion 13
FANS KIT PLUS for Apollo 15 and Orion 13






CORNICE DI FINITURA

Un profilo metallico realizzato su misura per ogni camino. Un accessorio ideale per completare l'estetica dei nostri prodotti.

FINISHING FRAMES

A metal profile made to measure for each fireplace. An ideal accessory to complete the aesthetics of our products.



I S L I M • 7

L 103 x P 28,2 x H 101 cm

GAMMA STUFE PELLET PELLET STOVES RANGE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATASHEETS

- ISLIM 7
- MINI CORY B6
- MAIA B9 PLUS
- ELISABETTA B9 PLUS
- ELISA B9S
- CORY B10S
- CORY B12SC
- ISTOVE B10S
- ISTOVE B12SC
- ELY B10S
- ELY B12SC



50



Cod. 51379
Bianco
White

Cod. 51380
Ruggine
Mokka

Cod. 51381
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	7,6	Min	3,7	
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,7	Mln	92,9	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,8	Min	0,8	
Autonomia	Autonomy	h	Max	9	Min	20	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	17				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 350 W / 160 - 61 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h 250 + 130					
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	148				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116					
Classe energetica	Energy class	A+					

A+

DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only

50
CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement

OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

M I N I C O R Y • B 6

L 49,4 x P 49,2 x H 94,2 cm



Cod. 51337
Bianco
White

Cod. 51338
Ruggine
Mokka

Cod. 51339
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	6,5	Min	2,5	
Rendimento	Efficiency	%	Max	92,5	Min	94	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,5	Min	0,6	
Autonomia	Autonomy	h	Max	10	Min	25	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	15				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 320 W / 75 - 23 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250				
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	110				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	119					
Classe energetica	Energy class	A+					



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



Cod. 51340
Bianco
White

Cod. 51341
Ruggine
Mokka

Cod. 51344
Nero
Black

Cod. 51343
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min	2,4	
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Min	93	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min	0,5	
Autonomia	Autonomy	h	Max	11,6	Min	44	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 80 - 37 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h	160				
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	104				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116					
Classe energetica	Energy class	A+					



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only

ELISABETTA • B9 PLUS

L 56 x P 54,4 x H 114 cm



 Cod. 51327
Bianco
White

 Cod. 51328
Ruggine
Mokka

 Cod. 51330
Nero
Black

 Cod. 51329
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min	2,4				
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Mln	93				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min	0,5				
Autonomia	Autonomy	h	Max	9	Min	34				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	17							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 80 - 37 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	160							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	126							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116								
Classe energetica	Energy class	A+								

ELISA • B9 S

L 56,7 x P 55,1 x H 114,3 cm



 Cod. 51331
Bianco
White

 Cod. 51332
Ruggine
Mokka

 Cod. 51333
Nero
Black

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	8,0	Min	2,5				
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,5	Mln	92,5				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	1,9	Min	0,6				
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,0	Min	28,3				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	17							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 91 - 27 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	130							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116								
Classe energetica	Energy class	A+								



DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only



CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

C O R Y • B 1 0 S

L 54,5 x P 53,5 x H 108,8 cm



Cod. 51345
Bianco
White

Cod. 51346
Ruggine
Mokka

Cod. 51347
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0				
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Mln	97,5				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6				
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	3,7				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 104 - 50 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	145							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116								
Classe energetica	Energy class	A+								



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



Cod. 51348
Bianco
White

Cod. 51349
Ruggine
Mokka

Cod. 51350
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3				
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Mln	95				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7				
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 360 W / 217 - 61 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	152							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	113								
Classe energetica	Energy class	A+								



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only

I S T O V E • B 1 0 S

L 54 x P 57 x H 109 cm



Cod. 51116
Bianco
White



Cod. 51117
Ruggine
Mokka



Cod. 51194
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0	
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Mln	97,5	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6	
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	3,67	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 104 - 50 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250				
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	166				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116					
Classe energetica	Energy class						A+

A+

I S T O V E • B 1 2 S C

L 54 x P 57 x H 109 cm



Cod. 51176
Bianco
White



Cod. 51177
Ruggine
Mokka



Cod. 51195
Antracite
Dark gray

Combustibile	Fuel	pellet					
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3	
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Mln	95	
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7	
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5	
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22				
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 360 W / 217 - 61 W					
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180				
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command					
Peso netto	Net weight	Kg	171				
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	113					
Classe energetica	Energy class						A+



DM186
Certificazione
ambientale
For the Italian
Market only



50
CAMERA STAGNA
Ideale per case passive
e alti rendimenti
Ideal for passive houses
and high efficiency requirement



OPTIONAL WI-FI
Predisposto per modulo
controllo remoto tramite Wi-Fi
Ready to remote control
module via Wi-Fi

E L Y • B 1 0

L 53 x P 54 x H 109 cm



Cod. 51354
Bianco
White

Cod. 51355
Ruggine
Mokka

Cod. 51357
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	10,0	Min	3,0				
Rendimento	Efficiency	%	Max	90,0	Mln	97,5				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,4	Min	0,6				
Autonomia	Autonomy	h	Max	9,2	Min	36,7				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 330 W / 104 - 50 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	133							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	116								
Classe energetica	Energy class	A+								



RADIO CONTROL
Telecomando radio
per regolare tutte le funzioni
Radio remote control
to adjust all functions



FAN
Ventilatore
tangenziale
posteriore
Tangential rear fan



DUCTED
Ventilatori centrifughi
per canalizzazione l'aria
Centrifugal fans
for air ducting



SILENCE +
Possibilità di spegnere i ventilatori aria
con limitazione a potenza 3
Possibility to switch off the air fans
with power limitation 3



GSE
Rientra nel conto
termico
For the Italian
Market only

E L Y • B 1 2 C

L 53 x P 54 x H 109 cm



Cod. 51358
Bianco
White

Cod. 51359
Ruggine
Mokka

Cod. 51361
Bordeaux
Bordeaux

Combustibile	Fuel	pellet								
Potenza nominale	Nominal power	KW	Max	12,0	Min	3,3				
Rendimento	Efficiency	%	Max	88,5	Mln	95				
Consumo orario pellet	Hourly pellet consumption	Kg	Max	2,9	Min	0,7				
Autonomia	Autonomy	h	Max	7,5	Min	31,5				
Capacità serbatoio	Tank Capacity	Kg	22							
Assorbimento elettrico a regime	Steady state electrical absorption	Max 360 W / 217 - 61 W								
Ventilatore aria	Fans	m3/h	250 + 180 + 180							
Regolazione e funzionamento	Regulation and operation	radio comando / radio command								
Peso netto	Net weight	Kg	140							
Indice di efficienza energetica	Energy efficiency index	113								
Classe energetica	Energy class	A+								



L'ARTISTICO

L'ARTISTICO SRL
Via Nazionale 2 - 25080
Raffa di Puegnago (BS)



www.lartistico.com